NPFSR-K4F31MD

ڑ ٶ χ ⱳ ؈ ˙ Ẃ À ᑌ ᵽ Ḡ ٶ ş ↑
ڑ . χ 3NO+1NC

ɨ ḧ ɔ я	24V AC/DC
ɔ я ķ Ţ	0.85 ~ 1.1
ᖴ ᄓ ļ '	50Hz ~ 60Hz
Ꝟ Ọ ı ắ	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
ڑ ٶ ɔ ᄓ	≤ 50mA/24V DC
Ṁ ؈ ɔ ڳ	≤ 15Ω
ڑ ٶ ⱷ ᵻ	
ᑌ ᵽ Ꝟ ᵤ	3NO+1NC
ᑌ ᵽ ؈ ʒ	
ᑌ ᵽ ą	$AgSnO_2$+0.2μmAu
ᑌ ᵽ ķ ᵤ	
ᑌ ᵽ Ɍ ᴡ ʒ ĭ	
ᵀ Ḥ ڑ	
ᵤ ᾗ Ḥ ڑ	
Õ ʰ Ḥ ڑ	
ɔ ◊ ˜ Ḥ ⱥ Ă	
ɔ. Ꭻ ķ	
ɨ ḧ ᴎ ؈ ɔ я	
ɨ ḧ ˙ ` ȃ ᴩ ɔ я	
ᴎ ؈ Ă ŷ	
ɔ ↔ ڑ ẟ ⁼ ķ ɔ ' ˜	
ᴜ	
ص я ↿ ⅄	
⁄ ... ↿ ⅄	
ڳ ĭ ↿ ⅄	
Ṫ Ă □ ŷ	
Ч è □ ŷ	
∓ ö ᴑ ŷ	
₄ ṁ ᵘ	

Ḡ ٶ ᴠ Ọ

ό ǐ ↿ ⅄	PLd, ISO 13849
Ḡ ٶ ؈.	Cat.3, ISO 13849
ɣ ᴨ Ḥ ڑ	20 , ISO 13849
Ẉ ʒ ⅞... Ă ɦu ˝ '	99%, ISO 13849
Ẉ ʒ и ɮ. ѽ Ḥ ڑ	162 , ISO 13849
Ꮒ ᵻ. ѽ	68, ISO 13849
Ḡ ٶ Ḣ Ꝟ ό ↿ ⅄	SIL2, IEC 61508
ϕ ˝ Ḡ ٶ Ḣ Ꝟ ό ↿ ⅄	SIL CL2, IEC 62061
. ţ ѽ ᴋ ŷ	1, IEC 62061
Ḡ ٶ. ѽ ˙ Ọ	≥ 99%, IEC 62061
ɭ ∂ Ḥ и ɮ. ѽ ₦ '	1.65×10^{-5}/PTI=20年, IEC 61508
⅛ ɳ Ḥ и ɮ. ѽ ₦ '	1.91×10^{-10} 1/h, IEC 62061
ȳ ₿ ؈.	0, IEC 60204